

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 33

33-300 Nowy Sącz

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **2447 (26236N!) NAWOJOWA (KNO_NAWOJOWA_FRYCOWA)** zlokalizowanej w miejscowości NAWOJOWA DZ.990/4. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	32958
2.	40286
3.	32958
4.	40286
5.	5637/6310
6.	8913
7.	7080
8.	6040

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	20°45'40.3" 49°32'49.3"	800/900/1800/ 2100/2600	34.5	32958	100	6/6/6/6/6.5
2.	20°45'40.3" 49°32'49.3"	1800/2100	34.5	40286	100	6/6
3.	20°45'40.3" 49°32'49.3"	800/900/1800/ 2100/2600	34.5	32958	300	6/6/6/6/6.5
4.	20°45'40.3" 49°32'49.3"	1800/2100	34.5	40286	300	6/6
5.	LOC 20°45'40.3" LOC 49°32'49.3"	23000/80000	28	5637/6310	111*	nd.
6.	20°45'40.4" 49°32'49.3"	80000	28	8913	111*	nd.
7.	20°45'40.2" 49°32'49.3"	80000	28	7080	334*	nd.
8.	20°45'40.2" 49°32'49.3"	23000	28	6040	334*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 10864/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 2447 (26236N!) NAWOJOWA (KNO_NAWOJOWA_FRYCOWA)
Adres: NAWOJOWA DZ.990/4, Powiat nowosądecki, WOJ. MAŁOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-11-28

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości NAWOJOWA DZ.990/4.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2447 (26236N!) NAWOJOWA (KNO_NAWOJOWA_FRYCOWA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny zielone, zabudowa jednorodzinna. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800 /2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	100	6/6/6 /6/6.5	34.5	32958
3	1800/2100	AAU5726E Huawei	1	100	6/6	34.5	40286
4	800/900/1800 /2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	300	6/6/6 /6/6.5	34.5	32958
5	1800/2100	AAU5726E Huawei	1	300	6/6	34.5	40286

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-5D 23G 28MHz XPIC<w:br/>RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	23/80	5637/6310	A23D80S06 Huawei	0.6	111	28
2.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	8913	VHLP2-80 Andrew	0.6	111	28
3.	RTN 380AX 70/80GHz 250MHz oU Huawei	80	7080	VHLP2-80 Andrew	0.6	334	28
4.	RTN XMC-2 23G/2+0/28MHz Huawei	23	6040	VHLPX2-23-HW1 Andrew	0.6	334	28

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-11-28	15:40-16:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		0.9	0.8	71.4	71.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0208	S-05	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0055

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lutego 2022 o numerze LWiMP/W/057/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0208	S-25	Narda Safety Test Solution	Sonda pomiarowa Narda EF0391	D-1518

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lutego 2022 o numerze LWiMP/W/057/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-17	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-12	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1050632837	4665.2-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-03	Stonex	S7-G GIS	S7G4123010001

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomej emisji pól elektromagnetycznych WM _E ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda S-05	Sonda S-25	SUMA			
1	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	49°32'49.2" 20°45'41.0"
2	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	49°32'49.2" 20°45'42.5"
3	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	49°32'48.8" 20°45'43.9"
4	GKP w odległości 120m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	49°32'48.5" 20°45'46.1"
-	GKP w odległości 163m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	49°32'48.5" 20°45'48.2"
-	GKP w odległości 431m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	49°32'46.7" 20°46'1.6"
7	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	49°32'49.6" 20°45'40.0"
8	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	49°32'49.9" 20°45'38.5"
9	GKP w odległości 83m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	49°32'50.6" 20°45'36.7"
10	GKP w odległości 119m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	49°32'51.4" 20°45'34.9"
-	GKP w odległości 161m od anteny	2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	49°32'51.7" 20°45'33.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 300°							
-	GKP w odległości 313m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	49°32'54.2" 20°45'26.6"
13	GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	49°32'49.6" 20°45'40.0"
14	GKP w odległości 32m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	49°32'50.3" 20°45'39.6"
15	GKP w odległości 66m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	49°32'51.4" 20°45'38.9"
16	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 111°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	49°32'49.2" 20°45'40.7"
17	GKP w odległości 32m od anteny radioliniowej az. 111°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	49°32'48.8" 20°45'41.8"
18	GKP w odległości 71m od anteny radioliniowej az. 111°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	49°32'48.5" 20°45'43.6"
19	PKP na az. 5° w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	49°32'50.3" 20°45'40.3"
20	PKP na az. 44° w odległości 26m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	49°32'49.9" 20°45'41.0"
21	PKP na az. 87° w odległości 26m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	49°32'49.2" 20°45'41.4"
22	PKP na az. 277° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	49°32'49.6" 20°45'38.5"
23	PKP na az. 234° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	49°32'48.8" 20°45'38.9"
24	PKP na az. 186° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	49°32'48.5" 20°45'40.0"
25	PKP na az. 135° w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 111°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	49°32'48.5" 20°45'41.8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda S-05	Sonda S-25	SUMA			
1	GKP w odległości 13m od anteny	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°32'49.2" 20°45'41.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 100°							
2	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	49°32'49.2" 20°45'42.5"
3	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°32'48.8" 20°45'43.9"
4	GKP w odległości 120m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°32'48.5" 20°45'46.1"
-	GKP w odległości 163m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	49°32'48.5" 20°45'48.2"
-	GKP w odległości 431m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	49°32'46.7" 20°46'1.6"
7	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°32'49.6" 20°45'40.0"
8	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	49°32'49.9" 20°45'38.5"
9	GKP w odległości 83m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	49°32'50.6" 20°45'36.7"
10	GKP w odległości 119m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°32'51.4" 20°45'34.9"
-	GKP w odległości 161m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	49°32'51.7" 20°45'33.1"
-	GKP w odległości 313m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	49°32'54.2" 20°45'26.6"
13	GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°32'49.6" 20°45'40.0"
14	GKP w odległości 32m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°32'50.3" 20°45'39.6"
15	GKP w odległości 66m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°32'51.4" 20°45'38.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

16	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 111°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°32'49.2" 20°45'40.7"
17	GKP w odległości 32m od anteny radioliniowej az. 111°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°32'48.8" 20°45'41.8"
18	GKP w odległości 71m od anteny radioliniowej az. 111°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	49°32'48.5" 20°45'43.6"
19	PKP na az. 5° w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°32'50.3" 20°45'40.3"
20	PKP na az. 44° w odległości 26m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	49°32'49.9" 20°45'41.0"
21	PKP na az. 87° w odległości 26m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.08	49°32'49.2" 20°45'41.4"
22	PKP na az. 277° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	49°32'49.6" 20°45'38.5"
23	PKP na az. 234° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	49°32'48.8" 20°45'38.9"
24	PKP na az. 186° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°32'48.5" 20°45'40.0"
25	PKP na az. 135° w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 111°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°32'48.5" 20°45'41.8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mh} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-05: 29.5% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda S-25: 27.6% dla częstotliwości do 3 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2447 (26236N!) NAWOJOWA (KNO_NAWOJOWA_FRYCOWA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2447 (26236N!) NAWOJOWA (KNO_NAWOJOWA_FRYCOWA)

Lokalizacja stacji




<p>Załącznik nr 2</p>	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KNO_NAWOJOWA_FRYCOWA (26236N!)</p> <p style="text-align: center;">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2447 (26236N!) NAWOJOWA (KNO_NAWOJOWA_FRYCOWA)


Dokumentacja fotograficzna




Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2447 (26236N!) NAWOJOWA (KNO_NAWOJOWA_FRYCOWA)

Lokalizacja stacji



<p>Załącznik nr 2</p>	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KNO_NAWOJOWA_FRYCOWA (26236N!)</p> <p style="text-align: center;">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2447 (26236N!) NAWOJOWA (KNO_NAWOJOWA_FRYCOWA)

Dokumentacja fotograficzna